3 Technische Daten

Probenreiniger SLN	Reinigung und Sortierung sämtlicher körnerartiger Früchte
Probenmenge	ca. 1 kg
Material/Fördergut (Zulieferer)	Getreide, Erbsen, Raps, Mais und ähnliche granulatförmige Schüttgüter

3.1 Abmessungen und Gewicht

Höhe	970 mm
Breite	580 mm
Länge	680 mm
Gewicht	ca. 85 kg

3.2 Stromversorgung

Betriebsspannung/Frequenz	230 V_{AC} + 6 % - 10 %, 50 Hz bzw. 115 V_{AC} + 6 % - 10 %, 60 Hz
Leistungsaufnahme	500 VA
Phasenzahl	1 Ph / PE
Schutzleiter	PE (gelb/grün) im Netzkabel
Frequenz	±1 %
Installationsvorschrift	Ausgeführt nach VDE

3.3 Allgemeine Daten

Temperatur	+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 %, nicht kondensierend
Geräuschpegel	L_{PA} = 77 $dB_{(A)}$ laut Messprotokoll

4 Lieferung, Transport und Lagerung

Das Kapitel Lieferung, Transport und Lagerung ist nur für **Fachkräfte** bestimmt.

4.1 Lieferumfang

Der Standardlieferumfang an den Betreiber umfasst: Probenreiniger Modell SLN 3 bzw. SLN 4, 5 PVC Auffangschalen, Staubbeutel und Staubbeutelhalter, Betriebsanleitung.
Die jeweiligen Artikelnummern finden Sie in **Kapitel 11.**

4.2 Transport und Verpackung

Anlagen und Maschinen der Pfeuffer GmbH werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt, jedoch sind Beschädigungen während des Transportes nicht auszuschließen.